

NOMOLD DEFENSE

PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA EL MOHO

PIEDRA NATURAL, CERÁMICA, PAREDES
PINTADAS, CEMENTO Y JUNTAS, BARRO



PARA QUÉ SIRVE

- Protector en base acuosa que evita la formación de moho en pavimentos, revestimientos y juntas.
- Evita el ennegrecimiento por humedad en paredes interiores.
- Ideal como protector anti-moho antes de pintar.

LAS VENTAJAS

- Penetra a fondo en el material sin crear película superficial.
- Protección ecológica en base acuosa.
- Protección invisible y sin alterar la superficie.
- Ideal como protector anti-moho para juntas.
- Fácil aplicación en revestimientos.
- Acción duradera en el tiempo.

COMO SE UTILIZA

Listo para el uso: no se diluye.

Aplicación: Antes de aplicar el **NOMOLD DEFENSE** asegurarse que la superficie esté perfectamente limpia y seca. En el caso de presencia de moho, eliminar con el quitamoho activo **NOMOLD** y pulverizar a continuación **NOMOLD DEFENSE**. Pulverizar abundantemente de manera uniforme el producto manteniendo el envase en posición vertical a una distancia de 15-20 cm del punto de aplicación. Sobre superficies poco absorbentes, evitar el escurrimiento de producto con un paño limpio y seco.



RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

20-40 m² según la absorción
de la superficie

El rendimiento es indicativo

Envases

Envases de plástico de 500 ml. con
pulverizador: cajas de 6 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

Atención:

No pulverizar sobre plantas. En este caso lavar inmediatamente con agua. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.